

Фармацевтические холодильники с раздвижными дверями

Сокращения													
PUF = Твердая теплоизоляция из вспененного полиуретана V = Визуальная сигнализация B = Звуковая сигнализация R = Удаленная сигнализация													
МОДЕЛЬ		MPR-514-PE		MPR-514R-PE		MPR-1014-PE		MPR-1014R-PE		MPR-S163-PE		MPR-S313-PE	
Размеры													
Внешние размеры (ШхГхВ) ¹⁾	мм	900 x 600 x 1790				1800 x 600 x 1790				800 x 465 x 1090		800 x 465 x 1800	
Внутренние размеры (ШхГхВ)	м	800 x 465 x 1300				1700 x 465 x 1300				720 x 300 x 725		720 x 350 x 1435	
Объем	л	489		486		1033		1029		158		340	
Вес нетто (приблиз.)	кг	141		147		246		258		71		100	
Производительность													
Диапазон регулирования температуры ²⁾	°C	2 ~ 14				2 ~ 14				2 ~ 14			
Управление													
Контроллер		Микропроцессор				Микропроцессор				Микропроцессор			
Дисплей		Светодиодный				Светодиодный				Светодиодный			
Датчик температуры		Термистор				Термистор				Термистор			
Замораживание													
Метод охлаждения		Принудительная циркуляция холодного воздуха				Принудительная циркуляция холодного воздуха				Принудительная циркуляция воздуха			
Метод размораживания		Принудительное, полностью автоматическое				Принудительное, полностью автоматическое				НОВОЕ циклическое размораживание			
Хладагент		HFC				HFC				(плюс принудительное)			
Теплоизоляция		PUF				PUF				HFC			
Конструкция													
Материал внешней поверхности		Окрашенная сталь				Окрашенная сталь				Окрашенная сталь			
Материал внутренней поверхности		Нержавеющая сталь				Нержавеющая сталь				Нержавеющая сталь			
Внешняя дверца	Кол-во	2 раздвижные дверцы, окно с двойным стеклопакетом, с теплоотражающей пленкой				2 раздвижные дверцы, окно с двойным стеклопакетом, с теплоотражающей пленкой				2 раздвижные дверцы, двойной стеклопакет с теплоотражающей пленкой		4 раздвижные дверцы, двойной стеклопакет с теплоотражающей пленкой	
Замок внешней дверцы		Да				Да				Да			
Полки	Кол-во	5 проволочных полок, с покрытием из полиэстера		5 проволочных полок, с покрытием из полиэстера		10 проволочных полок, с покрытием из полиэстера		5 проволочных полок, с покрытием из полиэстера		2 проволочные полки, прозрачное покрытие		5 проволочных полок, прозрачное покрытие	
Макс. нагрузка – на полку	кг	50		50		50		50					
Выдвижные ящики	Кол-во	-		5 выдвижных ящиков, с покрытием из полиэстера		-		10 выдвижных ящиков, с покрытием из полиэстера					
Макс. нагрузка – на ящик	кг	-		20		-		20		20		20	
Макс. нагрузка – общая	кг	250		350		500		450		40		100	
Порт доступа	Кол-во	1				1				1			
- расположение		Слева				Слева				Сзади			
- диаметр	Ø м	30				30				30			
Ролики	Кол-во	4				4				2			
Внутреннее освещение		Люминесцентное				Люминесцентное				Светодиодное			
Сигнализация													
Отказ источника питания		V-B-R (опционально)				V-B-R (опционально)				V-B-R (опционально)			
Высокая температура		V-B-R				V-B-R				V-B-R ³⁾			
Низкая температура		V-B-R				V-B-R				V-B			
Дверца открыта		V-B				V-B				V-B			
Электропитание и уровень шума													
Электропитание		230 В 50 Гц однофазное				230 В 50 Гц однофазное				230 В 50 Гц однофазное			
Уровень шума ³⁾	дБ	42				42				35		40	
Дополнительное оборудование													
Регистраторы температуры													
- Диаграммный самописец		MTR-0621LH-PE				MTR-0621LH-PE				MTR-0621LH-PE			
- Бумага для самописца		RP-06-PW				RP-06-PW				RP-06-PW			
- Корпус регистратора		MPR-S30-PW				MPR-S30-PW				MPR-S30-PW			
- Кругового типа		MTR-G04C-PE				MTR-G04C-PE				MTR-G04C-PE			
- Бумага для самописца		RP-G04-PW				RP-G04-PW				RP-G04-PW			
- Чернильное перо		PG-R-PW				PG-R-PW				PG-R-PW			
- Корпус регистратора		MPR-S7-PW				MPR-S7-PW				MPR-S7-PW			
Модуль интерфейса RS485		MTR-480-PW ⁴⁾				MTR-480-PW ⁴⁾				MTR-480-PW ⁴⁾			
Внешний монтаж сигнализации отключения электропитания		MPR-48B-PW (V-B) ⁵⁾				MPR-48B-PW (V-B) ⁵⁾				MPR-48B1-PW (V-B-R)			

Примечания:

¹⁾ Приведены внешние размеры только самого корпуса – см. чертежи с размерами, показывающие ручки и другие выступающие детали, на интернет-сайте.

²⁾ Температура воздуха измерена в центре холодильника, температура окружающей среды +30°C, без загрузки.

³⁾ Номинальное значение – Фоновый шум 20 дБ.

⁴⁾ Требуется MPR-48B-PW или MPR-48B1-PW.

⁵⁾ Также может быть использован MPR-48B1-PW.